



3p. Cat I - II

BAULATRICI BED FORMERS CONFORMADORAS

Serie 18.75
HP 40/75 - KW 29/55
10/18 cm.



NEW



165

Mod. Baby B	↔ lavoro cm	HP min./max.	KW	N.	Kg
130	130	40/50	29/36	42	670
145	145	40/55	29/41	48	720
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870

STANDARD - DIRECT TOOTHED GEARING

TRASMISSIONE DIRETTA	DIRECT TOOTHED GEARING	Pdf 540 = 220 Rpm
GRIGLIA DI SEPARAZIONE	SEPARATION GRID	
COFANO LIVELLATORE POSTERIORE	REAR LEVELLING BONNET	
TRASMISSIONE LATERALE A CATENA (+ 20 CM INGOMBRO)	LATERAL CHAIN TRANSMISSION (+20 CM OF WIDTH)	
ALBERO CARDANICO PROTETTO CON FRIZIONE	CARDAN SHAFT WITH SAFETY CLUTCH	
REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI LAVORO MANUALE CON VITI	MANUAL WORKING DEPTH ADJUSTMENT WITH SCREWS	
SLITTE DI APPOGGIO LATERALI	ADJUSTABLE LATERAL SLIDES	
COPPIA DISCHI ANTERIORI REGOLABILI	A PAIR OF ADJUSTABLE FRONT DISCS	
RUOTE DI LIVELLO	STEADYING WHEELS	
COPPIA PROFILATORI	A PAIR OF FORMERS	
RULLO COMPATTATORE Ø 323 MM	COMPACTOR ROLLER Ø 323 MM	

ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST

RULLO LIVELLATORE MOTORIZZATO Ø 273	MOTORIZED LEVELLING Ø 273
RULLO PACKER Ø 273	PACKER ROLLER Ø 273
DOPPIO ATTACCO A 3 PUNTI	3-POINT DOUBLE HITCH
IMPIANTO IDRAULICO REGOL. PROFONDITÀ LAVORO	HYDRAULIC SYSTEM FOR WORKING DEPTH ADJUSTMENT
KIT ATTACCO SEMINATRICE POSTERIORE	REAR ATTACHMENT FOR SEEDER
KIT ATTACCO 3 PUNTI POSTERIORE	REAR 3-POINT HITCH
KIT TRAMOGGIA SPANDICONCIME 150 KG A COMANDO ELETTRICO O IDRAULICO	SPREADER HOPPER KIT FOR 150 KG WITH ADJUSTABLE ELECTRIC OR HYDRAULIC COMMAND