

SERIE 20.130

HP 70/130 - KW 51/95

10/20 cm



Mod. Baby B	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N	Kg
130	130	40/50	29/36	42	670
145	145	40/55	29/41	48	720
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870
165	165	50/60	36/44	54	770
185	185	50/65	36/49	60	820
205	205	50/75	36/55	66	870

STANDARD

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Trasmissione laterale a catena (+20 Cm ingombro)
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Cofano posteriore regolabile con viti
- Slitte di appoggio laterali

Pdf 540 = I 170, II 190, III 220 IV 245 Rpm
Pdf 1000 = I 220, II 245, III 450 IV 510 Rpm

- Direct toothed gearing
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Lateral chain transmission (+20cm of width)
- Cardan shaft with safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable rear hood with screws
- Adjustable lateral slides

ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST

- Rullo livellatore motorizzato ø 273
- Rullo livellatore motorizzato ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273
- Impianto idraulico regolazione cofano livellatore posteriore
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Ruspino di livellamento laterale destra o sinistra

- Motorized levelling roller ø 273
- Motorized levelling roller ø 273 (only mod 405)
- Packer roller (only mod 405)
- Packer roller
- Hydraulic system for levelling rear bonnet adjustment
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Rear attachment for seeder
- Lateral scraper (left or right)