

SERIE 18.75

HP 40/75 - KW 29/55

10/18 cm

NEW

3p. Cat I - II



145

Mod. Baby	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N.	Kg
100	100	30/40	22/36	36	490
130	130	40/50	29/36	42	510
145	145	40/55	29/41	48	550
165	165	50/60	36/44	54	600
185	185	50/65	36/49	60	660
205	205	50/75	36/55	66	710

STANDARD

Pdf 540 = 1 220 Rpm

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Rullo livellatore a griglia ø 400 mm
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Slitte di appoggio laterali
- Separation grid
- Rear levelling bonnet
- Grid roller ø 400 mm
- Lateral chain transmission (+20cm of width)
- Cardan shaft with safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable lateral slides

ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST

- Rullo livellatore motorizzato ø 273
- Rullo packer ø 273
- Doppio attacco a tre punti
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Kit attacco 3 punti posteriore
- Kit tramoggia spandiconcime a comando elettrico o idraulico
- Motorized levelling roller ø 273
- Packer roller
- 3-Point double hitch
- Hydraulic system for working depth setting
- Rear attachment for seeder
- Rear 3-point hitch
- Spreader hopper kit for 150 kg with adjustable electric or hydraulic command