





# SERIE 20.130

HP 70/130 - KW 51/95

10/20 cm 



Mod. Lady B	↔ lavoro cm	HP min / max	KW	N 	Kg
185	185	70/90	51/66	54	980
205	205	70/90	51/66	60	1080
225	225	70/95	51/68	66	1150
235	235	70/95	51/68	66	1200
245	245	90/110	66/75	72	1250
285	285	95/130	68/95	84	1430
305	305	100/130	73/95	90	1530
405	405	100/130	73/95	120	1890

## STANDARD

Cambio a 4 velocità - 4 speed gear box

- Griglia di separazione
- Cofano livellatore posteriore
- Trasmissione laterale a catena (+20 cm ingombro)
- Albero cardanico protetto con frizione
- Regolazione profondità di lavoro manuale con viti
- Cofano posteriore regolabile con viti
- Slitte di appoggio laterali

## ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE - ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST

- Rullo livellatore motorizzato ø 273
- Rullo livellatore motorizzato ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273 (solo mod. 405)
- Rullo packer ø 273
- Impianto idraulico regolazione cofano livellatore posteriore
- Impianto idraulico regolazione profondità lavoro
- Kit attacco seminatrice posteriore
- Ruspino di livellamento laterale destra o sinistra

Pdf 540 = I 170, II 190, III 220 IV 245 Rpm  
Pdf 1000 = I 220, II 245, III 450 IV 510 Rpm

- Separation grid
- Rear levelling bonnet lateral Chain Transmission (+20cm of width)
- Cardan shaft with Safety clutch
- Manual working depth adjustment with screws
- Adjustable rear hood with screws
- Adjustable lateral slides

- Motorized levelling roller ø 273
- Motorized levelling roller ø 273 (only mod 405)
- Packer roller (only mod 405)
- Packer roller
- Hydraulic system for levelling rear bonnet adJustment
- Hydraulic system for working depth adjustment
- Rear attachment for seeder
- Lateral scraper (left or right)